CENTAURO
ESTRAZIONE E LAVORAZIONE INERTI CALCAREI

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE PRODOTTO:	CA 1225/16052025
DESIGNAZIONE :	Aggregato 10-20 mm naturale frantumato derivante da Roccia sedimentaria carbonatica
SITO PRODUTTIVO :	Centauro Srl Loc. Cervara Sellano (PG)

CE	Tipo	Graniglia 12-25
	Sistema di avcp:	2+
	Anno:	2025
	Organismo notificato	RINA (0474)

CENTAURO S.R.L. Vocabolo Cervara 06030 Sellano (PG)			Certificato N° 0474-CPR-2436	0474-CPR-2437	0474-CPR-2438
			EN 12620	EN 13043	EN 13242
REQUISITI	DESCRIZIONE	U.M.	Aggregati per calcestruzzo	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficili per strade, aereoporti e altre aree soggette a traffico	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
INDICE DI APPIATTIMENTO	Categoria		FI_{15}	FI_{10}	FI_{20}
INDICE DI FORMA	Categoria		SI_{15}	SI_{15}	SI_{20}
GRANULOMETRIA	Designazione	d/D	10/20		
	Categoria	d/D	G_c 85/20	G_c85/20	G_c85-15
MASSA VOLUMICA	Valore dichiarato	kg/m³	2680		
PULIZIA					
AFFINITA' AI LEGANTI BITUMINOSI	Valore dichiarato	%	NR	90,0%	NR
Contenuto di conchiglie	Valore dichiarato		NR		
Polveri	Categoria		$f_{1,5}$	f_1	f_2
Equivalente in sabbia	Categoria		NR		
Blu di metilene	Categoria		NR		
PARTICELLE FRANTUMATE	Categoria		NR	$C_{100/0}$	$C_{90/3}$
RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE	Categoria		LA_{25}		
RESISTENZA ALLA LEVIGABILITA'	Categoria		NR	PSV_{40}	NR
RESITENZA ALL'ABRASIONE	Categoria		NPD		
RESISTENZ ALL'USURA	Categoria		$M_{DE}15$		
COMPOSIZIONE/CONTENUTO					
Cloruri solubili in acqua	valore dichiarato	mg/kg	< 0,01	NPD	NPD
Solfati solubili in acido	categoria		$AS_{0,2}$	NPD	$AS_{0,2}$
Zolfo totale	valore dichiarato/categoria	%	< 0,1%	NPD	S_1
Contenuto di carbonato	valore dichiarato/categoria	%	88,4%	CC_{80}	88,4%
Sostanze che alterano la presa	valore dichiarato		ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
ASSORBIMENTO D'ACQUA	valore dichiarato/categoria		0,59%	$WA_{24}1$	$WA_{24}0,59$
SOSTANZE PERICOLOSE	valore dichiarato		ASSENTI		
RESISTENZA ALLO SHOK TERMICO	valore dichiarato		NR	$V_{LA\,0,83}$	NR
DURABILITA' AL GELO DISGELO	valore dichiarato/categoria		F_1		
DEGRADABILITA' AL SOLFATO DI MAGNESIO	valore dichiarato		NPD		
DURABILITA' ALLA REAZIONE ALCALI-SILICE	Categoria		Categoria di reattività RA_0 BM0,1	NPD	
DESCRIZIONE PETROGRAFICA	Roccia costituita da una matrice micritica con frequenti porzioni più o meno ricristallizzate parte delle quali corrispondono a riempimenti con struttra decisamente spatica, di bioclasti.				
	Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, in confortmità al regolamento UE 305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Centauro Srl				

Sellano, 16 Maggio 2025

Firma del Legale Rappresentante

CENTAURO S.r.l.
Vocabolo Cervara
06030 SELLANO (PG)
C.F. e Part.IVA 01588420545