CENTAURO
ESTRAZIONE E LAVORAZIONE INERTI CALCAREI

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE PRODOTTO:	*CA 46/06112026*
DESIGNAZIONE :	**Aggregato 2/6,3 mm naturale frantumato derivante da Roccia costituita da calcareniti spatiche, calcareniti lutitiche e calcilutiti (grainstone-packstone-mudstone)**
SITO PRODUTTIVO :	Centauro Srl Loc. Cervara Sellano (PG)

CE	*Tipo*		*Graniglia 4-6*		
	Sistema di avcp:	*2+*			
	Anno:	*2026*			
	Organismo notificato	*RINA (0474)*	*Certificato N°*		
			0474-CPR-2436	*0474-CPR-2437*	*0474-CPR-2438*
CENTAURO S.R.L. Vocabolo Cervara 06030 Sellano (PG)			EN 12620	EN 13043	EN 13242
REQUISITI	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	Aggregati per calcestruzzo	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficili per strade, aereoporti e altre aree soggette a traffico	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
INDICE DI APPIATTIMENTO	Categoria		FI_{15}	FI_{10}	FI_{20}
INDICE DI FORMA	Categoria		SI_{15}	SI_{15}	SI_{20}
GRANULOMETRIA	Designazione	d/D	2/6,3		
	Categoria	d/D	G_c 85/20	G_c 90/15	G_c 85-15
MASSA VOLUMICA	Valore dichiarato	kg/m³	2670		
PULIZIA					
AFFINITA' AI LEGANTI BITUMINOSI	Valore dichiarato	%	NR	95,0%	NR
Contenuto di conchiglie	Valore dichiarato		NR		
Polveri	Categoria		f_4	f_4	f_4
Equivalente in sabbia	Categoria		NR		
Blu di metilene	Categoria		NR		
PARTICELLE FRANTUMATE	Categoria		NPD		
RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE	Categoria		LA_{25}		
RESISTENZA ALLA LEVIGABILITA'	Categoria		NR	PSV_{43}	NR
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	Categoria		NPD		
RESISTENZ ALL'USURA	Categoria		$M_{DE}13$		
COMPOSIZIONE/CONTENUTO					
Cloruri solubili in acqua	valore dichiarato	mg/kg	< 0,002	NPD	NPD
Solfati solubili in acido	categoria		$AS_{0,2}$	NPD	$AS_{0,2}$
Zolfo totale	valore dichiarato/categoria	%	< 0,1%	NPD	S_1
Contenuto di carbonato	valore dichiarato/categoria	%	94,0%	CC_{90}	94,0%
Sostanze che alterano la presa	valore dichiarato		ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
ASSORBIMENTO D'ACQUA	valore dichiarato/categoria		1,10%	$WA_{24}2$	$WA_{24}1,1$
SOSTANZE PERICOLOSE	valore dichiarato		ASSENTI		
RESISTENZA ALLO SHOK TERMICO	valore dichiarato		NR	$V_{LA\,0,9}$	NR
DURABILITA' AL GELO DISGELO	valore dichiarato/categoria		F_1		
DEGRADABILITA' AL SOLFATO DI MAGNESIO	valore dichiarato		NPD		
DURABILITA' ALLA REAZIONE ALCALI-SILICE	Categoria		Categoria di reattività RA_0	NPD	
DESCRIZIONE PETROGRAFICA	Roccia costituita da calcareniti spatiche, calcareniti lutitiche e calcilutiti (grainstone-packstone-mudstone)				

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

La presente dichiarazione di prestazione è messa a disposizione in conformità all'art. 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 305/2011 sul sito internet www.centaurosrl.com

Sellano, 6 novembre 2026

Firma del Legale Rappresentante

.....