CENTAURO
ESTRAZIONE E LAVORAZIONE INERTI CALCAREI

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE PRODOTTO:	CA 04/06112026
DESIGNAZIONE :	Aggregato 0/4 mm naturale frantumato derivante da Roccia costituita da calcareniti spatiche, calcareniti lutitiche e calcilutiti (grainstone-packstone-mudstone)
SITO PRODUTTIVO :	Centauro Srl Loc. Cervara Sellano (PG)

CE

Tipo		*Sabbia 0-4*
Sistema di avcp:	*2+*	
Anno:	*2026*	
Organismo notificato	*RINA (0474)*	*Certificato N°*

			0474-CPR-2436	*0474-CPR-2437*	*0474-CPR-2438*
CENTAURO S.R.L. Vocabolo Cervara 06030 Sellano (PG)			EN 12620	EN 13043	EN 13242
REQUISITI	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	Aggregati per calcestruzzo	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficili per strade, aereoporti e altre aree soggette a traffico	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
INDICE DI APPIATTIMENTO	Categoria		NPD	NPD	NPD
INDICE DI FORMA	Categoria		NPD	NPD	NPD
GRANULOMETRIA	Designazione	d/D	0/4	0/4	0/4
	Categoria	d/D	G_F 85	G_A 90	G_F 85
MASSA VOLUMICA	Valore dichiarato	kg/m³	2660	2660	2660
AFFINITA' AI LEGANTI BITUMINOSI	Valore dichiarato	%	NPD	95%	NPD
PULIZIA					
Contenuto di fini	Categoria		f_{10}	f_{10}	f_{10}
Equivalente in sabbia	Categoria		SE 78	SE 78	SE 78
Blu di metilene	Categoria		MB_F10	MB_F10	MB_F10
PARTICELLE FRANTUMATE	Categoria		NPD	NPD	NPD
RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE	Categoria		NPD	NPD	NPD
RESISTENZA ALLA LEVIGABILITA'	Categoria		NPD	NPD	NPD
RESITENZA ALL'ABRASIONE	Categoria		NPD	NPD	NPD
RESISTENZA ALL'USURA	Categoria		NPD	NPD	NPD
COMPOSIZIONE/CONTENUTO					
Cloruri solubili in acqua	valore dichiarato	%	< 0,002	NPD	NPD
Solfati solubili in acido	categoria		$AS_{0,2}$	NPD	$AS_{0,2}$
Zolfo totale	valore dichiarato/categoria		< 0,1%	NPD	S_1
Contenuto di carbonato	valore dichiarato/categoria	%	94,0%	CC_{90}	94,0%
Sostanze che alterano la presa	valore dichiarato		ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
ASSORBIMENTO D'ACQUA	categoria		1,60%	WA_{24} 2	WA_{24} 1,6
SOSTANZE PERICOLOSE	valore dichiarato		ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
RESISTENZA ALLO SHOK TERMICO	valore dichiarato		NPD	NPD	NPD
DURABILITA' AL GELO DISGELO	valore dichiarato/categoria		NPD	NPD	NPD
DEGRADABILITA' AL SOLFATO DI MAGNESIO	valore dichiarato		NPD	NPD	NPD
DURABILITA' ALLA REAZIONE ALCALI-SILICE	Categoria		Categoria di reattività RA_0	NPD	NPD
DESCRIZIONE PETROGRAFICA	Roccia costituita da calcareniti spatiche, calcareniti lutitiche e calcilutiti (grainstone-packstone-mudstone)				

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

La presente dichiarazione di prestazione è messa a disposizione in conformità all'art. 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 305/2011 sul sito internet www.centaurosrl.com

Sellano, 6 novembre 2026

Firma del Legale Rappresentante

.....